


Applique pour éclairage extérieur en aluminium injecté. La source d'éclairage est une LED 6W 3000K. Cette lampe applique LED possède des ailettes directionnelles qui permettent de contrôler le faisceau de lumière pour obtenir un éclairage fonctionnel mais également décoratif .



Caractéristiques générales

| | |
|-----------|-----------|
| Fixation | Mur |
| Genre | I |
| IP | 65 |
| Tension | 220V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| Puissance | 6W |
| IK | 06 |


Matériel

| | |
|-----------------|-----------|
| Corps/Structure | Aluminium |
| Diffuseur | Verre |

Finitions

| | |
|-----------------|-------------|
| Corps/Structure | Gris Foncé |
| Diffuseur | Transparent |

Caractéristiques de l'éclairage

| | |
|----------------------------|---|
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Temperature | 3000K |
| |  |
| MacAdam Steps | 5 SDCM |
| LM | 190lm |
| CRI | >80 |
| Durée de vie des LED | LM80 |
| Orientation de la lumière | Lumière indirecte |
| Classification énergétique | F |

Équipement électrique

| | |
|------------------------|-----|
| Besoin d'un conducteur | Oui |
| Driver inclus | Oui |

Téléchargement de fichiers

| | |
|--------------------|---------------|
| Documents généraux | Télécharger > |
| Images | Télécharger > |
| | Télécharger > |
| | Télécharger > |
| | Télécharger > |
| 2D / 3D | Télécharger > |
| BIM | Télécharger > |

