

Off new

Встраиваемый артикул из литого алюминия с круглой шайбой, доступный в трёх размерах, подходит для установки на потолок из гипсокартона. Матовая чёрная краска RAL 9005 и матовая белая RAL 9016. Встроенные ЛЕД охлаждены пассивно; технология COB (Chip on Board) для максимальной эффективности; UGR < 19; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000K и 4000K; CRI ≥ 90; степень защиты IP54, класс изоляции II; по желанию диммируемый 1-10V, DALI и Push; рок службы светодиода 50.000 часов L80B50. Его идеальным размещением являются ОФИСЫ, КОММЕРЧЕСКИЕ места и вообще где присутствуют терминалы и необходимая гарантия контроля высокого ослепления. Высокая цветопередача делает его идеальным также для выставочных мест и для оценки товара в шоурумах и площадях продажи РОЗНИЧНОГО сектора.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR

Изделие с UGR <19.

IP54

Степень защиты IP54.

| | |
|-----------------|---------------------|
| Источник | LED COB |
| Мощность | 15W / 28W / 42W |
| Драйвер | On/Off |
| включен | |
| Драйверы | 1-10V / DALI / Push |
| доступны | |
| MacAdam | SDCM 3 |
| ССТ | 3000 K / 4000 K |
| CRI | ≥90 |
| UGR | <19 |
| Длительность | 50.000 h |
| ЛЕД | |
| Класса изоляции | II |
| IP | 54 |
| Материал | Алюминий |
| Гарантия | 5 лет |



Kit Emergency - Страница 818

