


Indio new

Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из белого терпированного и трафаретной печати стекла.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 35.000 часов продолжительности службы.



IP65 IP65

1,090 Kg / 0,0023 m³ LED 8W / 1170 Lm
0,540 Kg / 0,0011 m³ LED 5W / 585 Lm


255804 Белый new 255781 Белый new



Leo new

Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из белого терпированного и трафаретной печати стекла с рамкой из почищенной нержавеющей стали.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.



IP65

0,960 Kg / 0,0044 m³ LED 8W / 370/390 Lm

261409 Стальной 3000K new
268224 Стальной 4000K new



Leti

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°.

LED Лампочки LED GX53 3W 4000 К включены.

	096575		
	096599		
		IP66	IP66
		0,400 Kg / 0,0025 m ³ GX53 max 1x10W	0,400 Kg / 0,0025 m ³ GX53 max 1x10W
		096544 Белый 096568 Серый 096551 Чёрный	096575 Белый 096599 Серый 096582 Чёрный
		4000 K 800 Lm	4000 K 800 Lm
		154008	154008

