

# Fly new

Famiglia di lampade a plafone con base circolare, disponibile in quattro diametri diversi (350 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm) oltre che nella variante SLIM dall'altezza più compatta. Corpo luce in alluminio verniciato a polveri in finitura bianco RAL 9016 e nero RAL 9004, ottica arretrata (FLY PL) oppure a filo (FLY SLIM) con diffusore in PMMA microprismatizzato con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19). La lampada è predisposta per essere integrata con il modulo accessorio uplight per la componente di illuminazione indiretta. Sorgente luminosa a LED integrati; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; durata utile LED 50.000 h; protezione IP40, classe isolamento I. Driver incluso, integrato nel corpo illuminante, disponibile in versione dimmerabile 1-10V, DALI e Push. Sistema adatto per ambienti dove richiama un'illuminazione professionale e uniforme, ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI. L'elevata resa cromatica lo rende ideale anche per gli spazi espositivi e la valorizzazione della merce in showroom e aree vendita nel settore RETAIL.

## PRO

Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

## IP40

Grado di protezione IP40.

<b>Sorgente</b>	LED SMD
<b>Potenza</b>	18W / 26W / 53W / 65W
<b>Driver incluso</b>	On/Off
<b>Driver disponibili</b>	1-10V / DALI / Push
<b>MacAdam</b>	SDCM 3
<b>CCT</b>	3000 K / 4000 K
<b>CRI</b>	≥80
<b>UGR</b>	<19
<b>Durata LED</b>	50.000 h
<b>Classe isolamento</b>	I
<b>IP</b>	40
<b>Materiale</b>	Alluminio
<b>Garanzia</b>	5 anni



P. 070

