


Oracle Slim Round new

Lampada a sospensione costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile in quattro dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K e con controllo ON-OFF oppure dimmerabile DALI/Push, CRI ≥ 80, durata utile LED 20.000 h, protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	Durata LED	20.000 h
Potenza	32W / 89W	Classe	II
Driver incluso	On/Off / DALI/Push	isolamento	
Driver disponibili	No	IP	20
Angolo	115°	Materiale	Alluminio
CCT	3000 K/ 4000 K		
CRI	≥80		



LED SMD Driver incluso

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
ø 500	32 W	1,400 Kg	0,0376 m³	On-Off	3150 lm	3000 K	Bianco	229461	200	
						3000 K	Nero	229492	200	
						3350 lm	4000 K	Bianco	269856	200
						4000 K	Nero	304380	200 new	
ø 700	38 W	1,660 Kg	0,0809 m³	On-Off	4300 lm	3000 K	Bianco	229485	245	
						3000 K	Nero	229515	245	
						4500 lm	4000 K	Bianco	269863	245
						4000 K	Nero	304410	245 new	
ø 900	43 W	1,500 Kg	0,0857 m³	DALI/Push	4600 lm	3000 K	Bianco	304434	360 new	
						3000 K	Nero	304427	360 new	
						3000 K	Bianco	265957	490	
						3000 K	Nero	285061	490	
ø 1500	89 W	2,480 Kg	0,4096 m³	On-Off	9000 lm	3000 K	Bianco	265957	490	
						3000 K	Nero	285061	490	
						9650 lm	4000 K	Bianco	285078	490
						4000 K	Nero	304472	490 new	
ø 1500	76 W	2,000 Kg	0,3072 m³	DALI/Push	7050 lm	3000 K	Bianco	304465	600 new	
						3000 K	Nero	304458	600 new	

Lunghezza cavo 2500 mm