

# Akron



Ceiling lamps for exterior equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in mat white or dark grey, opal polycarbonate diffuser.

Serie de plafoniere pentru exterior echipate cu LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau gri închis, dispersor din policarbonat opal.

Plafoniere per esterni equipaggiate con LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore bianco opaco, diffusore in policarbonato opalino.

Серия светильников для наружного освещения, оснащенных SMD светодиодами. Корпус из литого алюминия, окрашенный в электростатическом поле в белый или темно-серый матовый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.

Kültéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve.

Elektrosztatikus mezőben festett alumínium szerkezet matt fehér vagy sötétszürke, opál polikarbonát diszperzór.

Лампи за таван, оборудвани със SMD светодиоди. Корпус от алуминий, лят под налягане, електростатично боядисан в мат бял или тъмносив цвят, дифузор от опалов поликарбонат.

Exteriérové stropné svietidlá vybavené LED diódami SMD. Hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo tmavo šedej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.




## CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Type	Code	Finishing	Luminous Flux Source/system	CCT	CRI
	<b>90106</b>	MWH	882/702 lm	3000K	80
	<b>90107</b>	DG			
LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CCT	CRI
SMD LED 2835, 48 pcs.	220-240V	9W	882/702 lm	3000K	80
SMD LED 2835, 48 pcs.	220-240V	9W	882/702 lm	3000K	80

### Dimension



### Photometry



## CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Type	Code	Finishing	Luminous Flux Source/system	CCT	CRI
	<b>90108</b>	MWH	882/754 lm	3000K	80
	<b>90109</b>	DG			
LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CCT	CRI
SMD LED 2835, 48 pcs.	220-240V	9W	882/754 lm	3000K	80
SMD LED 2835, 48 pcs.	220-240V	9W	882/754 lm	3000K	80

### Dimension



### Photometry

