


Beta



Series of outdoor lamps equipped with COB LEDs, direct or direct/indirect light emission.

Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey or dark brown, transparent tempered glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri COB, emisie luminoasă directă sau directă/indirectă.
Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis sau maro închis, dispersoare din sticlă temperată transparentă.

Serie di apparecchi per esterni, equipaggiati con LED COB, emissione luminosa diretta o diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore grigio scuro o marrone scuro, diffusori in vetro temperato trasparente.

Серия светильников для наружного освещения, оснащенных светодиодами COB, излучение света прямое или прямое/отраженное.
Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый или темно коричневый цвет, рассеиватели из прозрачного, закаленного стекла.

Kültéri lámpatestek, COB LED-el szerelve, direkt vagy direkt/indirekt fényezésű.
Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke vagy sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

Серия външни осветителни тела, оборудвани с LED диоди, директна или директна/индиректна светлина. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в тъмно сиво или тъмно кафяво, прозрачно закалено стъкло.


Séria exteriérových svietidiel, vybavených LED diódami COB, s priamym alebo priamym/nepriamym vyžarovaním svetla.
Tvarované hliníkové teleso je elektrosťaticky lakované v tmavošedých alebo tmavohnedých farbách, s transparentnými difúzormi z tvrdeného skla.



CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

| Type | Code | Finishing | LED type | Input voltage | Power | CCT | Luminous Flux Source/system | Optics | CRI |
|------|------|-----------|-----------------|---------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-----|
| | 9198 | DG | COB LED EPISTAR | 220-240V | 1 x 6W | 3000K | 660/580 lm | 120° | 82 |
| | 9199 | DG | COB LED EPISTAR | 220-240V | 1 x 6W | 4000K | 706/628 lm | 120° | 82 |
| | 9456 | DB | COB LED EPISTAR | 220-240V | 1 x 6W | 3000K | 660/580 lm | 120° | 82 |
| | 9457 | DB | COB LED EPISTAR | 220-240V | 1 x 6W | 4000K | 706/628 lm | 120° | 82 |

Dimension



Photometry

